



Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire DN070B 12W  
1200lm 60D - 830 Luce Calda | 170mm - Ritaglio 150mm



[Visualizza il prodotto](#)

Cut-out hole diameter - Ø150mm

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246055                                |
| EAN                               | 8719514353985                         |
| Codice Produttore                 | 35398500                              |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 12W                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200lm                       |
| Efficienza (Lm/W)                  | 94                           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90              |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Plastica                             |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                                 |
| Colore del Rivestimento        | Nero                                 |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Gamme                          | DN070B                               |

## Dimensioni

|               |      |
|---------------|------|
| Altezza (mm)  | 82   |
| Diametro (mm) | 170  |
| Forma         | Spot |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|